



ANTRIEBSSERIE RUN

DIE BASISANTRIEBE FÜR GARAGENTORE

INHALTSVERZEICHNIS

GARAGENTORANTRIEBE

RUN 500 / 700	04 / 05
RUN 500 Accu	06 / 07
Zubehör	08 – 11

RUN 500 RUN 700

DIE TORMATIC BASICS


Die RUN Garagentorantriebe sind die idealen Einstiegsmodelle für Standard Schwing- und Sektionaltore bis 9 m² (RUN 500) oder 13 m² (RUN 700). Wie alle TORMATIC Garagentorantriebe verfügen auch die RUN Antriebe über die unkomplizierte 3-Knopf-Programmierung. Die integrierte Kraftüberwachung sorgt für hohe Sicherheit in jeder Situation.



01

Die 3-Knopf-Programmierung

Was ist schöner, als ein Produkt, das Komfort bietet und auch noch einfach und schnell zu installieren ist? Durch unsere bewährte 3-Knopf-Programmierung ist die Menüführung bei allen TORMATIC Antrieben gleich aufgebaut – eine große Erleichterung.



02

Smarte Technologie

Die integrierte Inlett-Technologie garantiert eine maximale Stabilität des Antriebssystems. Über eine integrierte Metallplatte ist der Motor im Inneren des Antriebes direkt mit der Antriebslaufschiene und der Deckenbefestigung verbunden.



03

Die LED-Beleuchtung

Wir verwenden nur hochwertige Beleuchtungselemente. Eine Lichttechnik, die sich durch eine hohe Lebensdauer und starke Lichtintensität auszeichnet.

LED



04

Die Notentriegelung

Mit einer Notentriegelung haben Sie, im Falle eines Stromausfalls schnell und einfach Zugang zu Ihrer Garage. Dabei bleibt die hohe Sicherheit selbstverständlich erhalten. Über die beiliegenden Schlüssel können Sie den Antrieb vom Tor trennen, um es manuell zu öffnen (*optional*).

AUF EINEN BLICK

Komplettsset für Schwing- und Sektionaltore
Geeignet für Tore bis 9 m ² (RUN 500) und 13 m ² (RUN 700)
Schwingtore mit einer max. Torhöhe von 2500 mm
Sektionaltore mit einer max. Torhöhe von 2250 mm
Funktion „Automatisches Schließen“ ist einstellbar
Integrierte Kraftüberwachung für hohe Sicherheit in jeder Situation
Beleuchtungsmodul 1,6 W (optional)

CE

TECHNISCHE DATEN

500 | 700

Zug- und Druckkraft	500 N 700 N
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Leistungsaufnahme Betrieb	160 W
Leistungsaufnahme Ruhe	< 4 W
Laufgeschwindigkeit	13 cm/Sek.
Einschaltdauer	30 % ED
Sicherheitseinrichtungen	automatische Kraftanpassung
Steuerung	Mikroprozessor gesteuert Soft Start / Soft Stopp Automatisches Schließen
Steuerungsfolge	1. Impuls = Antrieb läuft 2. Impuls = Antrieb stoppt 3. Impuls = Laufrichtungsumkehr
Funksteuerung	433 MHz, KeeLoq-Wechselcode
Beleuchtung	0,4 W LED
Licht bei Antriebsbewegung	60 Sek. werkseitig eingestellt

DAS SET

- Motorkopf
- Torbeschlag für Schwing- und Sektionaltore
- 2 x Handsender MAX 43-2



Jewelies auch als **Komplettsset** erhältlich.
Inklusive vormontierter, 3.-tlg. Zahnriemenlaufschiene.

RUN 500 ACCU

FLEXIBEL, NACHHALTIG UND LEISTUNGSSTARK

Bei dem RUN 500 Accu handelt es sich um eine optimierte Lösung für Garagen ohne Stromanschluss. Dieser neue Antrieb ist speziell auf den Akkubetrieb abgestimmt worden. Optional können Sie ein Solarmodul bestellen, welches die RUN 500 Accu-Einheit sinnvoll ergänzt. Die Installation ist besonders einfach und verständlich. Besonderheiten bei diesem Antrieb sind ein integrierter Solar- und Laderegler und die Anzeige des Akku-Ladezustands.



01

Intelligentes Zubehör

Unser umfangreiches Zubehörprogramm bietet für alle Bedürfnisse die entsprechenden Produkte. Ob Funksysteme, Sicherheitseinrichtungen oder weitere Impulsgeber – mit den TORMATIC Produkten sind Sie in jeder Situation bestens ausgestattet.



03

Der Akku

Neben dem bereits im Setumfang enthaltenen Akkus, haben Sie die Möglichkeit, Ihren Garagentorantrieb mithilfe eines Wechselakkus zu betreiben. So ist Ihr Antrieb immer auf zuverlässige und unkomplizierte Art und Weise betriebsbereit.



02

Robuste Laufschienen

Unsere Laufschienen sind als Ketten- und Zahnriemenvarianten erhältlich. Kugellager in den Umlenkungen sorgen für einen leichten Lauf und eine lange Lebensdauer.



04

Das Solarmodul

Das Solarmodul ist eine sinnvolle Ergänzung zum RUN 500 Accu Antrieb. Es besteht aus Solarzellen, die das Licht der Sonne direkt in elektrische Energie umwandeln. Eine gute Möglichkeit, um Garagen ohne Stromanschluss auf umweltschonende Art mit Strom zu versorgen.

AUF EINEN BLICK

Geeignet für Garagentore bis max. 8 m²

Wechselakku-Betrieb, Wiederaufladen des Akku-Packs an einem 12 V DC Ladegerät möglich

Ruhiger Lauf durch Rampenfunktion

Akku wird bei Solarbetrieb mit dem integrierten Laderegler geladen

Battery Backup, Weiterbetrieb bei Stromausfall, für den Einsatz in spannungsproblematischen Netzen

Anschlussleitung zum Akku-Pack (ca. 2 m)

TECHNISCHE DATEN

Zug- und Druckkraft	400 N
Betriebsspannung	12 V DC
Betriebsstrom	2 A
Leistungsaufnahme Betrieb	160 W
Leistungsaufnahme Ruhe	n. a.
Laufgeschwindigkeit	13 cm/Sek.
Sicherheitseinrichtungen	automatische Kraftanpassung
Steuerung	Mikroprozessor gesteuert Soft Start / Soft Stopp über Rampe
Steuerungsfolge	1. Impuls = Antrieb läuft 2. Impuls = Antrieb stoppt 3. Impuls = Laufrichtungsumkehr
Funksteuerung	433 MHz, KeeLoq-Wechselcode
Beleuchtung	0,4 W LED
Licht bei Antriebsbewegung	60 Sek. werkseitig eingestellt
Weitere Funktionen	Anzeige Akku-Ladezustand, Battery Backup

DAS KOMPLETTSET

Motorkopf

Handsender MAX 43-2

Empfängermodul, steckbar
(UHF, 433 MHz)

Akku mit Steckernetzteil und Halterung



DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR

HIER WERDEN NICHT NUR HOHE KOMFORT- UND SICHERHEITS-ANSPRÜCHE ERFÜLLT, SONDERN AUCH EIN BESONDERER FOKUS AUF DESIGN UND ÄSTHETIK GELEGT. ENTDECKEN SIE DIE BEWÄHRTE TORMATIC QUALITÄT, AUF DIE SIE SICH JEDEN TAG VERLASSEN KÖNNEN.

FUNK UND IMPULSGEBER



Micro-Handsender MIX 43-2

2-Kanal Handsender, 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode

020437-31-3-32



Handsender MAX 43-2

2-Kanal Handsender, 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode

020429-31-3-32



Handsender MAX 43-4

4-Kanal Handsender, 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode

020431-31-3-32



Wandhalterung für Handsender

Mit Sonnenblendclip, für MAX 43-2/-4 ⁽¹⁾ und MIX 43-2 ⁽²⁾

⁽¹⁾ 020229-31-3-32

⁽²⁾ 020250-31-3-32



Außentaster DigiCode Professional

Folientastatur, 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode

148700-40-1-50



Innentaster DuoControl

433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode, AES

148740-40-1-50



Innendrucktaster 5 m

Mit 5 m Kabel

020020-31-3-32



Innendrucktaster 7 m

Mit 7 m Kabel

147738-01-1-50

SCHLÜSSELTASTER



Schlüsseltaster KT 3 / 1 AP

Einfach-Impuls, auf Putz


020024-31-3-32



Schlüsseltaster KT 3 / 1 UP

Einfach-Impuls, unter Putz

020023-31-3-32




Beleuchtungsmodul LED

LED Platine 1,6 W, optional für RUN 500 und RUN 700

157127-10-1-50

TORBESCHLÄGE



Torbeschlag Standard

Für Schwing- und Sektionaltore

150445-03-1-50



Torbeschlag Spezial

Flache Spezialausführung für Schwing- und Sektionaltore

150445-05-1-40



Sektionaltorbeschlag

Für Sektionaltore mit einer Lamellenhöhe von 360 - 565 mm

150427-02-1-50



Universaltorbeschlag

Für eine Montage mit Sturztiefe von 450 - 610 mm

147105-11-1-50

SICHERHEIT



Integrierte Lichtschranke LS 2-I

2-Draht, Reichweite 8 m, für Innenbereiche

148248-01-1-50



Notentriegelung für Schwingtore

Mit 5 m Innenzuglänge

147061-47-1-50



Notentriegelung für Sektionaltore

Inklusive Montagematerial

147061-48-1-50



Notentriegelung mit Profilhalbzylinder

Für doppelflügelige Tore, Deckengliedertore und Sektionaltore

020241-31-3-32

AKKU & SOLAR



Accu-Pack

Zusatzakkumulator für RUN 500 Accu

157200-01-1-50



Solarmodul

Für RUN 500 Accu, inkl. Befestigungswinkel

157170-01-1-50



TORMATIC®

Eisenhüttenweg 6
44145 Dortmund / Germany

T +49 231 56602-0

F +49 231 56602-23

info@tormatic.de

www.tormatic.de